

MONTACARGAS

SFG30



MONTACARGA DE ALTO RENDIMIENTO



BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE



BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO



GRAN POTENCIA Y RENDIMIENTO



STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS



SERVICIO TÉCNICO A NIVEL NACIONAL



www.shantui.ec

**POTENCIA
PARA TRABAJAR
DESDE 1980**

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

SFG30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CON LA GARANTÍA DE:



| MOTOR | |
|----------------|---------------------|
| TIPO | NISSAN K25/ JAPONES |
| NO. CILINDROS | 4 |
| MAX. TORQUE | 176.5NM/2400RPM |
| DESPLAZAMIENTO | 2.5L |
| POTENCIA | 37.4KW/50HP |

| LLANTAS | |
|---------------------|--------------|
| NEUMÁTICO DELANTERO | 28*9-15-14PR |
| NEUMÁTICO TRASERO | 6*50-10-10PR |

| CHASIS | |
|-----------------------------|--------|
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1700MM |
| NÚMERO DE RUEDAS | 2/2 |
| VOLADIZO DELANTERO | 495MM |
| VOLADIZO TRASERO | 509MM |
| BANDA DE RODADURA DELANTERA | 1000MM |
| BANDA DE RODADURA TRASERA | 970MM |

| ACCIONAMIENTO | |
|---------------------------|-------------|
| VELOCIDAD CON/SIN CARGA | 18.5-19KM/H |
| VELOCIDAD DE ELEVACIÓN | 458MM/S |
| ÁNGULO DE TRABAJO MAX | 20% |
| ÁNGULO INCLINACIÓN MÁSTIL | 6-12 GRADOS |

| RANGO DE OPERACIÓN | |
|---------------------------------------|--------------|
| TIPO DE POTENCIA | GAS/GASOLINA |
| CAPACIDAD DE CARGA | 3000KG |
| PESO EN VACÍO | 4220KG |
| ALTURA CON MÁSTIL ABAJO | 2080 |
| ALTURA DE MÁSTIL EXTENDIDO(MM) | 4273 |
| RÁDIO DE GIRO (MM) | 2420 |
| ALTURA DE ELEVACIÓN(MM) | 3000 |
| ALTURA LIBRE DE LA HORQUILLA | 145 |
| DISTANCIA AL SUELO DESDE CENTRO (MM) | 140 |
| DISTANCIA AL SUELO DEBAJO MÁSTIL (MM) | 135 |
| LONGITUD DE HORQUILLA (MM) | 1075 |

