

MONTACARGAS

SFD50S



WEICHAI POWER



EL MÁS POTENTE
DE SU CATEGORÍA



BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE



BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO



GRAN POTENCIA Y RENDIMIENTO



STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS



SERVICIO TÉCNICO A NIVEL NACIONAL



www.shantui.ec

POTENCIA
PARA TRABAJAR
DESDE 1980

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

SFD50S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CON LA GARANTÍA DE:



MOTOR	
TIPO	WEICHAI WP4.1
NO. CILINDROS	4
MAX. TORQUE	176.5NM/1600RPM
DESPLAZAMIENTO	4090 CM3
POTENCIA	52.5KW/70.4HP
VOLTAJE	24 V

LLANTAS	
NEUMÁTICO DELANTERO	300-15-20PR
NEUMÁTICO TRASERO	7.00-12-12PR

CHASIS	
DISTANCIA ENTRE EJES	2000MM
NÚMERO DE RUEDAS	2/2
ALTURA DEL ASIENTO	1280MM
ALTURA PROTECTOR	2260MM
BANDA DE RODADURA DELANTERA	1180MM
BANDA DE RODADURA TRASERA	1190MM

ACCIONAMIENTO	
VELOCIDAD CON/SIN CARGA	25.3-26.2KM/H
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	528MM/S
ÁNGULO DE TRABAJO MAX.	20%
ÁNGULO INCLINACIÓN MÁSTIL	6-12 GRADOS

RANGO DE OPERACIÓN	
TIPO DE POTENCIA	DIESEL
CAPACIDAD DE CARGA	5000KG
PESO EN VACÍO	7380KG
ALTURA CON MÁSTIL ABAJO	2390
ALTURA DE MÁSTIL EXTENDIDO(MM)	4275
RÁDIO DE GIRO (MM)	2830
ALTURA DE ELEVACIÓN(MM)	3000
ALTURA LIBRE DE LA HORQUILLA	145
DISTANCIA AL BARICENTRO (MM)	500
LONGITUD DE HORQUILLA (MM)	1070

