

CARGADORA

SL50W

LA MÁS VENDIDA
EN EL MUNDO



BOMBA DE PISTÓN VARIABLE



Cummins

POTENTE MOTOR CUMMINS



BOSCH

BOMBA LINEAL BOSCH



STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS



SERVICIO TÉCNICO A NIVEL NACIONAL

www.shantui.ec

POTENCIA
PARA TRABAJAR
DESDE 1980

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

SL50WN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Motor: CUMMINS 6CTA8.3-C215

Cuerpo hidráulico: KAWASAKI

EURO II

Bomba: Lineal BOSH

CON LA GARANTÍA DE:



MOTOR

Tipo	CUMMINS 6CTA8.3-C215
No. Cilindros	6 En línea, refrigerado por agua
Max. Torque	908/1500N.m/rpm
Desplazamiento	8.3L
Potencia	160KW/215HP

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Bomba de Pistón variable/KAWASAKI
Tiempo elevación/Descarga	5.6s/10.6s

LLANTAS

Tipo	23.5-25
Distancia al centro de llanta al exterior	2250mm
Base de rueda	3250mm

SISTEMA DE FRENS

Tipo	Neumáticos
Freno de servicio	F. de disco doble bucle de aire
Freno de mano	F. de corte de aire automático, zapata

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Articulada Hidráulica
Ángulo Máximo	35 grados en cada sentido
Centro del neumático exterior	6590mm
Centro del cubo exterior	7090mm

SISTEMA DESPLAZAMIENTO

Tipo	Tracción en las 4 ruedas
Trepabilidad	30 Grados
Tracción	160kN

VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN

En avance 1ra	0-13 Km/h
En avance 2da	0-38Km/h
En reversa	0-17Km/h

RANGO DE OPERACIÓN

Peso operativo	17100Kg
Capacidad de cucharón	3.0m3
Capacidad de carga nominal	5t
Altura descarga/extendida-larga(mm)	3178
Alcance descarga/extendida-larga(mm)	1230/1270
Fuerza de desprendimiento	185kN
Capacidad de tanque	220L
Distancia entre ejes	3250mm

